

Hardware - Binaire réfléchi ou code GRAY

DISCLAIMER : Cette page est en cours de rédaction et son contenu peut être faux ou inexact. Merci de lire cette page avec toutes les précautions nécessaires.

Titre de la page : <Techno> - <Titre de la procédure / du cours> (à supprimer une fois le titre placé)

Difficulté*

Difficulté :

Notions :

*placer l'icône correspondant à la difficulté. supprimer cet encarts et le tableau.

				
Débutant	Novice	Intermédiaire	Confirmé	Expert

I. Introduction

Indications de mise en page (peut être supprimé)

Ceci est une citation.

- par *****

Ceci est une information.

Ceci est une astuce ou optimisation.

Ceci est est un avertissement.

Ceci est un prérequis.

Ceci est un bloc de code
une série de commandes

Ceci est une section repliable pour une étape optionnelle ou un fichier de configuration

Ceci
est
un
fichier
de
configuration

colonne 1	Colonne 2	Colonne 3
ceci	est	un tableau

Prérequis Matériels

core

GUI

- 1 vcpu
- 2 Gb RAM
- 20Gb dd

- 2 à 4 vcpu
- 2 à 4 Gb RAM
- 60Gb dd

II. Chapitre1

2.1 Section 1

2.1.1 *Sous-section*

source :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_Gray

Revision #2

Created 2026-08-12 14:46:05 UTC by Olivier

Updated 2026-08-12 14:47:25 UTC by Olivier