

KonicaMinolta - Paramétrer Scan To Mail avec Office365



Difficulté : Intermédiaire

Notions : impression, multifonction, messagerie, cloud, office 365.

I. Introduction

S'applique à : Tous modèles de la gamme Cxxx avec la nouvelle interface.

Cette procédure a pour but d'expliquer le paramétrage du relai SMTP office 365 sur les copieurs Konica Minolta de la gamme C (C250, C350, C450, etc...)

Prérequis : Avoir autorisé, dans office 365, les ip publiques depuis lesquelles les copieurs vont envoyer les mails à utiliser le relai SMTP.

I. Autoriser l'ip publique

Sur l'espace office 365 aller sur le centre d'administration exchange, puis dans "**Flux de courrier-->connecteurs**", ajouter un nouveau connecteur incluant les IP publiques par lesquelles le copieur est susceptible d'envoyer le courrier.

II. Paramétrer le copieur

Sur l'interface du copieur, aller dans le menu "**System settings → machine settings**".

Renseigner les champs "**Administrator Registration → E-mail Address**" et "**Input Machine Address → E-mail Address**" avec l'adresse d'expédition du scan to mail.

The screenshot displays the web interface of a copier, specifically the 'Machine Setting' page. The top header shows 'Web Connection' and 'Model Name: bizhub 4052'. A left sidebar contains a menu with options: Maintenance, System Settings (selected), Security, User Auth/Account Track, Network, Box, Print Setting, and Store Address. The main content area is titled 'Machine Setting' and contains several input fields for configuration. The fields are organized into two columns. The left column includes 'Device Location', 'Administrator Registration', 'Administrator Name', 'E-mail Address' (pre-filled with 'smtp@'), 'Extension No.', 'Company Name', 'Department Name', 'Input Machine Address', 'Device Name' (pre-filled with 'KM_4052'), and 'E-mail Address' (pre-filled with 'smtp@'). The right column contains empty input fields for 'Device Location', 'Administrator Name', 'Extension No.', 'Company Name', 'Department Name', and 'Input Machine Address'.

Machine Setting	
Device Location	
Administrator Registration	
Administrator Name	
E-mail Address	smtp@
Extension No.	
Company Name	
Department Name	
Input Machine Address	
Device Name	KM_4052
E-mail Address	smtp@

Ensuite, dans le menu "**Network → E-mail Setting → E-mail TX (SMTP)**" et remplir les champs comme suit :

E-mail TX (SMTP)

☒ E-mail TX Setting

Scan to E-mail

E-mail Notification

Total Counter
Notification

SMTP Server Address ☒ Please check to enter host name.

Use SSL/TLS

Port Number (1-65535)

Port No.(SSL) (1-65535)

Certificate Verification Level Settings

Validity Period

CN

Key Usage

Chain

Expiration Date
Confirmation

Connection Timeout sec.

Admin. E-mail
Address smtp@[REDACTED]

Device Mail Address

Authentication Setting

POP before SMTP

POP before SMTP
Time sec. (0-60)

☒ SMTP

Authentication

SMTP Authentication Method

Kerberos

ON

▼

NTLMv1

ON

▼

Digest-MD5

ON

▼

CRAM-MD5

ON

▼

LOGIN

ON

▼

PLAIN

ON

▼

User ID

smtp@[REDACTED]

☒ Password is changed.

Password

[REDACTED]

Domain Name

Server load reduction transmission method

OFF

Binary division Size

Kbyte

(100-15000,Step100)

Max Mail Size

No Limit

▼

Server Capacity limit

Mbyte(1-100)

Valider les Paramètres et redémarrer le copieur.

Revision #1

Created 2026-07-29 15:11:14 UTC by Olivier

Updated 2026-07-29 15:11:15 UTC by Olivier