

Lexique

Contiens les différents termes et notions.

- [A](#)
- [B](#)
- [C](#)
- [D](#)
- [E](#)
- [F](#)
- [G](#)
- [H](#)
- [I](#)
- [J](#)
- [K](#)
- [L](#)
- [M](#)
- [N](#)
- [O](#)
- [P](#)
- [Q](#)
- [R](#)
- [S](#)
- [T](#)
- [U](#)
- [V](#)
- [W](#)
- [X](#)
- [Y](#)
- [Z](#)

A

ADGLP : **A**ccount **G**lobal **D**omain **L**ocal **P**ermission (Permissions de domaines locales, groupes globaux).

B

BYOD : Bring Your Own Device (le fait de venir avec son matériel)

C

CAL : Client Access License (licence d'accès client)

CLI : Command Line Interface (Interface en ligne de commande)

Commit : Enregistrement d'une nouvelle version.

CPU : Central Processing Unit (processeur)

CSR : Certificate Signing Request (Requête de signature de certificat)

D

DDoS : Distributed Denial Of Service (Déni de service distribué)

DRP : Disaster Recovery Plan (plan de récupération après désastre)

E

EOF : End Of Life (Fin de vie)

F

Fork : Embranchement (se dit lorsqu'un projet se divise en plusieurs branches)

FQDN : Fully Qualified Domain Name (Nom de Domaine Pleinement Qualifié)

G

GPU : Graphical Processing Unit (processeur de carte graphique)

GUI : Graphical User Interface (interface utilisateur en mode graphique)

H

HA : High Availability (Haute disponibilité)

HNO : Heure non ouvrée

I

IaaS : Infrastructure as a Service (Infrastructure en tant que service)

IDP : IDentity Provider

IDS : Intrusion Detection System (Système de détection d'intrusion)

IIS : (ou 2IS) Internet Information Service (serveur web de microsoft)

IPS : Intrusion Prevention System (Système de prévention d'intrusion)

IT : Information Technology (Technologies de l'information. Autrement dit : informatique)

J

K

KPI : Key Performance Indicator (Indicateur clé de performance)

L

LAMP : Linux Apache Mysql PHP

M

MCO : Maintenance en Condition Opérationnelle

MPLS : MultiProtocol Label Switching (Commutation par label multi-protocoles)

MTBF : Meantime Between Failures (Temps moyens entre les défaillances)

MUX/DEMUX : Multiplexeur, Demultiplexeur

N

NAS : Network Attached Storage (Stockage attaché par le réseau)

NAT : Network Address Translation (Traduction d'adresses réseaux)

NRO : Nœud de raccordement optique

O

On Premise : sur place (le fait d'héberger soi même ses infrastructure)

OTP : One Time Password (mot de passe à usage unique)

P

PaaS : Platform as a Service (Plate-forme en tant que service)

PAM : Privilege Acces Management

PAT : Port Address Translation (Traduction de ports réseaux)

PCA : Plan de Continuité d'activité

PDC : Primary Domain Controller (contrôleur de domaine primaire)

PDU : Power distribution Unit (désigne les multiprises rackables)

PKI : Public Key Infrastructure

POC : Proof of concept (Preuve de concept)

PRA : Plan de Reprise d'Activité

Q

QoL : Quality of Life (qualité de vie)

QoS : Quality of Service (qualité de service)

R

RAID : Redondent Array of Independant Disk (Matrice redondante de disques indépendants)

RDP : Remote Desktop Protocol (Protocole de bureau à distance)

RSAT : Remote Server Administration Tools (Outils d'Administration à distance des serveurs)

S

SaaS : System as a Service (Système en tant que service)

SAN : Storage Area Network (Zone de stockage réseau)

SIEM : System Information and Event Management (Gestion d'évènements et d'informations systèmes)

SPOF : Single Point Of failure (Point de défaillance unique)

SSO : Single Sign On (Authentification unique)

T

TNR : Test de Non Regression

TPM : Trusted Platform Module (Module de Plateforme de Confiance)

U

UPS : Uninterruptible Power Supply (onduleur)

UTM : Unified Threat Management (Gestion des menaces unifiée)

V

VLAN : Virtual Local Area Network (Zones virtuelles de réseau local)

VPN : Virtual Private Network (Réseau privé virtuel)

W

WMI : Windows Managed Instrumentation (Instrumentation de Gestion Windows)

X

Y

Z