

Bash - Utiliser les couleurs dans les messages

Les couleurs peuvent s'utiliser grâce à la matrice de couleur suivante :

Black	0;30	Dark Gray	1;30
Red	0;31	Light Red	1;31
Green	0;32	Light Green	1;32
Brown/Orange	0;33	Yellow	1;33
Blue	0;34	Light Blue	1;34
Purple	0;35	Light Purple	1;35
Cyan	0;36	Light Cyan	1;36
Light Gray	0;37	White	1;37

Pour les utiliser dans les scripts, il faudra les déclarer en début de script.

Pour cela deux méthodes, soit déclarer les couleurs et les utiliser ensuite dans le script :

```
RED='\033[0;31m' #Red, for error
NC='\033[0m' # No Color
```

```
echo -e "${RED} error s{NC} - ceci est une erreur"
```

ou déclarer un message entier, couleurs comprises :

```
#Declare color code
ERROR='\033[0;31mERROR\033[0m' # is for error
SUCCESS='\033[0;32mSUCCESS\033[0m' # is for Success
WARNING='\033[0;33mWARNING\033[0m' # is for warning
INFORMATION='\033[0;34mINFO\033[0m' # is fo informations
```

```
echo -e "${ERROR} Ceci est une erreur."
```

