

Normalisation

Contient des fiches de normalisations dans divers domaines.

- [Gestion des comptes partenaires et accès externe](#)
- [Infra - Code couleurs des câbles réseaux](#)
- [Noms des GPO](#)
- [Noms des machines / containers](#)
- [MOTD & bannières](#)
- [Noms des VLANS](#)
- [Noms des volumes](#)
- [Proxmox - Note de template](#)

Gestion des comptes partenaires et accès externe

Règles:

Concernant le nommage :

- Le nom du compte partenaire commence par le nom de la société partenaire.
- Un caractère de séparation. Ici' - ' (avec les espaces).
- Le "NOM Prénom" (en respectant cette casse).

Concernant la sécurité et les appartenances aux groupes :

- un compte externe/partenaire NE DOIT PAS être dans les groupes Domain Users
- un compte externe/partenaire DOIT être dans le groupe Domain Guest
- l'attribut LogonTo doit être fixé sur la/les machines sur lesquelles le TMA doit pouvoir se connecter.

Matrice:

Préfixe	Séparateur	Nom Prénom
PartnerName	-	SURNAME Name

Exemples:

OCIT - CHABRAN Olivier

...

Infra - Code couleurs des câbles réseaux

Sur un cœur de réseau : La reconnaissance des équipements se fait par zone.

Couleur	Zone
Rouge	WAN
Bleu	Admin
Vert	Servers
Violet	Interco / downstream
Orange	DMZ
Jaune	Equipements réseaux / wan / routeurs
Noir	ISCSI / storage

Sur les baies de brassage : La reconnaissance se fait par type d'équipements.

Couleur	Type
rouge	Équipement PoE
jaune	impression / Équipement actif
vert	Flux vidéo
bleu	téléphonie / VoIP
violet	interco / upstream
gris/noir	équipements classiques

Noms des GPO

Règles:

- Les GPO sont préfixées par **GPO-**.
- Suivi de la **fonction** (Sécurité, Configuration).
- Un caractère de séparation. Ici -
- Une **lettre** indiquant le **type** (Ordinateurs, Utilisateurs, les deux).
- Un caractère de séparation. Ici _
- Le **nom explicite** de la GPO.

Matrice:

Préfixe	Fonction	Séparateur	Type	Séparateur	Nom explicite
GPO-	SEC	-	C	-	DisablePrintServices
	CONF		U		ConfigureUsersSessions
			B		MountNetworkShares
					InstallAgents

Exemples:

GPO-SEC-C_DisableXBOXLiveServices

GPO-CONF-U_ConfigureUserProfile

...

Noms des machines / containers

Règles:

- Le nom de machine est préfixé du code de l'*initiateur*.
- Un caractère de séparation. Ici -
- Le Trigramme de l'*environnement*.
- Un caractère de séparation. Ici -
- Le *nom explicite* de la machine et son *numéro*.

Les noms de clusters devront contenir 'CLU' dans leur nom. ex : *OC-LAB-CLUSQL1*

Matrice:

Initiateur	Séparateur	Environnement	Séparateur	Nom explicite
DGC (dawngrazer)	-	DEV (développement)	-	ADDS01
OCH (Olivier)		LAB		WSUS01
TDO (Thierry)		PRD (production)		EXCH01
		TMP (Template)		Conan
		GMG (gaming)		...

Exemples:

OCH-PRD-ADDS01

TDO-LAB-SQL01

DGC-TMP-Ubuntu2204

...

MOTD :

[illegible]

```
#!/bin/bash
export TERM=xterm-256color

#Banner bellow. Put .sh to /etc/profile.d/motd.sh

#Basic colors are : "1-Red | 2-Green | 3-Yellow | 4-Blue | 5-Magenta | 6-Cyan | 7-White"

echo "$(tput setaf 208)

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####
```



```
export TERM=xterm-256color
```

```
#Banner bellow. Put .sh to /etc/profile.d/motd.sh
```

```
#Basic colors are : "1-Red | 2-Green | 3-Yellow | 4-Blue | 5-Magenta | 6-Cyan | 7-White"
```

```
echo "$(tput setaf 208)
```

[illegible]

```
$(tput setaf 2)
```

```
#####
#####
#####
#####
#####

##### This environment is a LAB / TEST Environnement.
##### Here it is ok to test things and break down everything.
##### ENJOY :D
#####
#####
#####
#####
#####
#####

$(tput sgr0)"
#####
```

BANNERS :

banner - SSH

```
##### WARNING #####
This system is a private property of MFR-STE Company.
All connection attemps are logged.
If you accessed this system by error, please disconnect.
#####
```

Noms des VLANS

Règles:

- Le vlan doit être préfixé du nom d'objet **VLAN**.
 - Suivi, accolé, au **numéro** de VLAN.
 - Un caractère de séparation. Ici _
 - Le **trigramme** du VLAN.
-

Matrice:

Prefixe	N° VLAN	Séparateur	Trigramme VLAN
VLAN	1-->254	-	ADM
			SRV
			...

Exemples:

- *vlan10_ADM*
 - *vlan11_SRV*
 - ...
-

Cas des zones

Si présences de zones dans le cas de la micro-segmentation par exemple, les zones devront être nomenclaturées comme suit :

Prefixe	N° Zone	Séparateur	Trigrane VLAN
Z	1-->254	-	ADM
			SRV
			...

Les vlans seront alors només en ajoutant le numéro de zone. Par exemple :

- z1vl11_ADM
- z3vl32_DMZ02
- ...

Noms des volumes

Règles:

- Le nom de volume doit être préfixé du **type** du volume.
- Un caractère de séparation. Ici **_**
- Niveau de **RAID**.
- Un caractère de séparation. Ici **_**
- **Intitulé** du volume.

Matrice:

Prefixe	Séparateur	Type Raid	Séparateur	Intitulé
PHY (physique)	_	NR	_	ColdStorage
LOG (logique)		0-->51		Sources
				VMFS1
				...

Exemples:

PHY_NR_Sources

LOG_5_VMFS1

...

Proxmox - Note de template

Info : Les notes sont au format MARKDOWN.

```
![Status](https://img.shields.io/badge/Status-Passed-green)
![Author](https://img.shields.io/badge/Author-OCHABRAN-purple)
![CurrentVersion](https://img.shields.io/badge/version-W2k25C0R-blue.svg)
```

I. Détail

- **Titre** : Windows Server 2025 Core
- **Description** : Template Windows 2025 Core
- **OS** : windows server

Template créé le 22/01/2026.

II. Status

Packages installés :

- Virtio drivers
- Virtio guest tools

Updates : Last updated 22/01/2026

Sysprep / cloud init : Sysprep done

Default Login : n/a

Default Password : n/a